



| Angaben Antragsteller | |
|---|---|
| Produktname / Hersteller | Abdichtungssystem Oxydtron B |
| Stoffgruppe | |
| Systembestandteile Komponenten und Bezeichnung | Oxydtron B - Grundierung Vizzaro - Abdichtungs- und Reparaturmörtel Renova - Kalk-Zement-Mörtel Renova |
| Eignungsnachweis <small>(Zutreffendes ankreuzen; Nr., Geltungszeitraum, Aussteller angeben, mit einzureichen)</small> | <input type="checkbox"/> allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis..... <input type="checkbox"/> ETA..... <input type="checkbox"/> DOP (Norm)..... |
| Zusätzlich einzureichende Unterlagen | <input checked="" type="checkbox"/> technische Datenblätter aller Systemkomponenten <input type="checkbox"/> IR Spektrum <input type="checkbox"/> Glührückstand |
| Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung | |
| Einsatzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser <input checked="" type="checkbox"/> mäßig drückendes Wasser |
| Untergrundvorbereitung | <input checked="" type="checkbox"/> JA Benässung des Untergrundes <input type="checkbox"/> NEIN |
| Applikation Innenabdichtung | <input type="checkbox"/> einlagig <input checked="" type="checkbox"/> mehrlagig <input type="checkbox"/> mit Einlage |
| Trocknungszeit bis Beginn Prüfung | <input checked="" type="checkbox"/> 21 Tage <input type="checkbox"/> Schutzmaßnahme |
| Trockenschichtdicke d [mm] | $d_{min} = \dots\dots\dots$ mm $d_{max} = \dots\dots\dots$ mm MW = 31,6 mm |
| Kriterien WTA – Merkblatt 4-6 erfüllt | <input checked="" type="checkbox"/> JA Prüfbericht Nr.: Prüfbericht.Nr. PB.5.4/24:084-1 <input type="checkbox"/> NEIN Prüfstelle: MFPA Leipzig |
| Nicht vom Antragsteller ausfüllen | |
| Eingang WTA - Geschäftsstelle | Unterlagen vollständig WTA Zertifikat erteilt: Nummer / Datum / Unterschrift |
| | |