



Angaben Antragsteller	
<b>Produktname / Hersteller</b>	Remmers WP Flow in Verbindung mit Remmers Primer Hydro S HF
<b>Stoffgruppe</b>	Wasserundurchlässiger Werk trockenmörtel
<b>Systembestandteile Komponenten und Bezeichnung</b>	WP Flow, Art. 0431 Primer Hydro S HF, Art. 0624
<b>Eignungs- nachweis</b> <small>(Zutreffendes ankreuzen; Nr., Geltungszeitraum, Aussteller angeben, mit einzureichen)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> allg. bauaufsichtl. Prüfzeugnis..... 5.1/21-511-1 <input type="checkbox"/> ETA..... <input type="checkbox"/> DOP (Norm).....
<b>Zusätzlich einzureichende Unterlagen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> technische Datenblätter aller Systemkomponenten <input type="checkbox"/> IR Spektrum <input type="checkbox"/> Glührückstand
Rahmenbedingungen der Zertifizierungsprüfung	
<b>Einsatzbereich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser <input type="checkbox"/> mäßig drückendes Wasser
<b>Untergrund- vorbereitung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>JA</b> Tragfähig herstellen ..... <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>
<b>Applikation Innenabdichtung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>einlagig</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>mehrlagig</b> <input type="checkbox"/> <b>mit Einlage</b>
<b>Trocknungszeit bis Beginn Prüfung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ....28.....Tage <input type="checkbox"/> Schutzmaßnahme .....
<b>Trockenschicht- dicke d [mm]</b>	$d_{min} = \dots\dots\dots \text{mm}$ $d_{max} = \dots\dots\dots \text{mm}$ MW = ca. 10,5 mm
<b>Kriterien WTA – Merkblatt 4-6 erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>JA</b> Prüfbericht Nr.: 5.1/21-511-1 ..... <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b> Prüfstelle: MFPA Leipzig .....
Nicht vom Antragsteller ausfüllen	
Eingang WTA - Geschäftsstelle	Unterlagen vollständig      WTA Zertifikat erteilt: <b>Nummer / Datum / Unterschrift</b>